



室内側 [カラー]

1

断熱性・保温に優れた、
省エネ効果の高い
ハニカムスクリーン。

ハニカムスクリーンは六角形の蜂の巣構造。室内側と室外側との間に空気層ができることで保温性を発揮し、冷暖房の効率を高めることができます。

省エネデータ

		①ガラスのみ	①+一般カーテン レールダブル付	①+エコシア	①+エコシア 断熱オプション
窓から逃げる 熱量 [U値] (W/m ² ・K)	単板ガラス (3mm)	6.0	4.2	省エネ効果 約33%アップ 2.8	省エネ効果 約40%アップ 2.5
	複層ガラス (3-A6-3mm)	3.4	2.7	2.1	1.9

※U値(W/m²・K): 室内外の温度差が1度の時、面積1㎡あたりの移動する熱量

※U値はJIS A 4710建具の断熱性試験法に基づいて算出

※上記数値は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

2

昇降コードが露出せず、
すっきり美しい。

昇降コードはスクリーン内部を通り、正面から見えない構造になっているので、スクリーンにコード穴がなく、光漏れを防ぐことができます。



3

スクリーンは防災品 & F^{IE}☆☆☆☆
認定品で、安全・安心。

トソーのハニカムスクリーンは、すべて防災品 & F^{IE}☆☆☆☆。ホルムアルデヒドの放散量が少なく安全とされるF^{IE}☆☆☆☆認定品なので一般住宅はもちろん、オフィス・店舗などにも安心してお使いいただけます。



N22-2453