

取扱説明書(保証書付き)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告
製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意
製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告
 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けない場合は落下の原因になります。
 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意
 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

警告
 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

コードが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

操作しない時は、お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、安全タッセルで留めてください。

日本ブラインド工業会

注意
 強風の時は、必ず窓を閉めるかスラット(はね)をたたみ上げた状態にしてください。
 メカ部の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

必ず操作コードを持って操作を行ってください。スラット(はね)やボトムレールを持って操作を行わないでください。

昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

製品全体図及び部品名称

部品名
① ヘッドキャップ
② ブラケット
③ ヘッドボックス
④ スラットクリップ
⑤ ボトムキャップ
⑥ ラダーコード
⑦ ボトムレール
⑧ スラット
⑨ 昇降コード
⑩ ボトムカバー
⑪ 操作コード
⑫ メンテナンスシール

■付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット取付けネジ (ナベφ3.5×20)	安全タッセル
製品幅 (mm)			
800 ～ 1600	2 個	4 本	1 個
1610 ～ 3000	3 個	6 本	
3010 ～ 4000	4 個	8 本	

■製品重量

幅2000mm 高さ2000mmの場合


スーパースィタッチ25	スーパースィタッチ35	スーパースィタッチ50
5 kg	5.1 kg	5.9 kg

製品の取付け/取外し方法



注意
 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
 ブラケットは下地に確実に取付けてください。

■取付けの種類

〈天井付けの場合〉




〈正面付けの場合〉



■ブラケットの取付け位置

- ブラケットはプーリーボックスやホルダーのある位置をさけて取付けてください。
- ブラケットを3個以上使用する時は、なるべく等間隔になるように取付けてください。




■ブラケットの取付け方法

- P.3「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

■製品本体の取付け方法


- スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ヘッドボックスを奥に「カチッ」と音がるまで押し込んでください。



注意
 ヘッドボックスがブラケットに確実に固定されているか確認してください。

■製品本体の取外し方法

- ①スラット(はね)をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)、ヘッドボックスを手前に引いてください(②)。
- ②製品本体を仮止めフックから外してください。




注意

●ブラケットから製品本体を取り外す際は、必ず製品本体を手で支えながら作業してください。

■安全タッセルの取付け/使用方法


- この安全タッセルは、お様が操作コードやボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。
- 付属のリングで、安全タッセルを操作コードやボールチェーンに取付け、お様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを束ねて、留めてください。



操作方法

■ブラインドの昇降/停止方法

- ㉑** のコードを真下へ約30cm引くと、スラット(ブラインド)が自動降下します。
- ※スムーズに自動降下に切替わらない場合は、更にコードを下に引いてください。
- スラット(ブラインド)降下中に止めたい時は、**㉒** のコードを約30cm程引くと、スラットが反転(凸面が部屋向きに回転)し、止まります。
- ㉓** のコードを下に引くと、スラットが上がります。



■スラット角度の調整

- ㉑**または**㉓**のコードを引いて調整します。

- ※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。障害物を取り除いてから、再度操作し直してください。
- ※スラットが最下部まで降りきった時は**㉑**のコードを引いてもスラットは動きません。(昇降コードが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。)

注意

●すべてのスラットが上がった状態で、それ以上無理に**㉓**のコードを引っばらないでください。故障の原因となります。


“故障かな”と思ったら

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
●動かない	→ ボトムレールが障害物にあたっている。	●障害物を取り除いてからブラインドを少し上げると動きます。

メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ボトムレール底面の右側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※シール 設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

ブラインドのお手入れ方法

注意

●洗剤ご使用の場合は台所用合成洗剤を薄めてお使いいただき、その後必ず水拭きしてください。その他の洗剤やシンナーなどは使用しないでください。

●スラット(はね)の端面は危険ですので、お手入れの際は、軍手等をつけケガをしないように充分ご注意ください。

●日頃から羽根ばたきや化学モップ等でこまめにお手入れしてください。長期間油気が付着すると、塗装が剥離することがありますのでご注意ください。

用意するもの

●ビニールシート ●小型ホウキまたはハンディモップ ●ゴム手袋 ●軍手 ●バケツ ●台所用合成洗剤(中性) ●ぞうきん

①

ホコリや液だれにそなえて、ブラインドの下にシートを敷きます。

④

汚れの目立つ部分は1枚ずつ拭いてください。

②

スラット(はね)やコードのホコリをざっと払います。小型ホウキかハンディモップを使います。

⑤

最後に全体を水拭きしたあと、ブラインドを降ろした状態で自然乾燥させます。

③

ゴム手袋の上に軍手を重ねてはめます。バケツに用意した洗剤溶液に浸して、スラット(はね)を数枚ずつ指で挟み、左右にすべらせながら表面と裏面の汚れを拭いていきます。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

P.5

製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間:お買い上げ日より3年間

アフターサポート規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。但し、当社が指定する消耗部品の無料修理サービスはお買い上げから1年以内とさせていただきます。無料修理サービスをご依頼になる場合は、メンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理サービスとなります。
(イ) 本書の提示が無い場合。
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。
(ハ) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。
(ニ) 火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。
(ホ) 特殊環境(強度の湿気、煙害、薬品のガス、公害)による故障及び損傷。
(ヘ) お買い上げ後の取付け場所の移動による故障及び損傷。
(ト) 当社カタログに記載している仕様以外の製品についての故障及び損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

トソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

- お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県筑波郡谷和原村大字小網551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第IIヘルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-252-0371 fax.075-252-0378 〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上秋野々町535 日土地京都ビル3F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2808 〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102

トソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

P.6