

ピクチャールール

Tフック 30B T HOOK 30B (ホワイト WHITE) 1個入

C-190053

取扱説明書

02620094

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様、施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。


注意

- ⊗ 本製品は「ピクチャールール T-1,2N,3N,4N,5,6」以外には使用しないでください。
- ⊗ 本製品を分解しないでください。


製品図

Tフック 30A(天井付け用) Tフック 30B(正面付け用) Tフック 30C(天井付け用)


※ピクチャールールT-4Nには
使用できません。



(固定式後入れタイプ)



(スライダー式後入れタイプ)



(スライダー式先入れタイプ)

ピクチャールール/Tフック 30B

吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はルール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ ピクチャールール耐荷重

T-1,T-2N,T-3N,T-5,T-6 (取付けネジ取付け間隔450mm以内)	30kg
T-4N (T-4Nブラケット取付け間隔450mm以内)	



■ フック耐荷重

Tフック 30A、Tフック 30B、Tフック 30C	30kg
----------------------------	------

※ハンガー(別売)をご使用の際は、ハンガーの耐荷重内でご使用ください。

取付け方法


注意

- ① 本製品は確実に取付けられたルールにご使用ください。
- ② 吊下げ耐荷重以内でのご使用ください。
- ③ フックに物を吊ったまま、移動しないでください。

〈Tフック 30A〉

※溝が下向きに取付けられたルールに使用してください。


- ① 本体のネジをゆるめてルール溝に入れて90°回転させます。
- ② ネジを確実に締めて固定します。



〈Tフック 30B〉

※溝が横向きに取付けられたルールに使用してください。


- ルールの溝にあわせて入れ90°回転させます。



〈Tフック 30C〉

※溝が下向きに取付けられたルールに使用してください。

- ルール端部からフックをルール溝に入れ、キャップを固定します。(先入れタイプのフックです。)



輸入発売元

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

●お客様相談室 TEL: 03-3552-1002