

PICTURE RAIL



壁面を有効活用

ピクチャーレール ケーススタディ

PICTURE RAIL

大きな面積を占める壁面をピクチャーレールを使って飾ることができます。

住宅・マンションや商業施設・オフィスなど幅広い空間で
さまざまな用途でお使いいただけます。



手の届く高さにピクチャーレールを設置すれば、
よく使う小物なども便利に見せる収納へ。



W-1+モノフック5A+マルチラック



W-1+モノフック5A, 10A



S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー

ペーパーホルダーや小物トレイなどを使い、さらに使いやすく。
Sシリーズはマグネットでの取付けも可能なため、
冷蔵庫やドアなどにも使用できます。



W-2+モノフック10A+小物トレイ



S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(マグネットブラケット使用)

PICTURE RAIL

壁から離れた位置にピクチャーレールを設置すれば、吊るして楽しむハンギングプランツのディスプレイ用にお使いいただけます。



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A

天井にピクチャーレールを設置すれば、レールも目立たず、絵や時計なども掛けられます。



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー



真っ白な壁に、モノトーンのシンプルな
絵を飾ることでおしゃれな空間に。



Tシリーズ



Tシリーズ


玄関や廊下の壁面に絵やポスターなどを
素敵にディスプレイすることができます。



S-1+Sフック8A(マグネットブラケット使用)

Tシリーズ

オフィス空間でも大活躍のピクチャーレール。アイデア次第で使い方が広がります。



Tシリーズ

T-1レールは全体カーブも可能です。

PICTURE RAIL
CASE 4
商業施設
T・G シリーズ

ギャラリーやカフェ、公共施設など、コントラクトユースには許容荷重30kgまでのTシリーズが最適です。



Tシリーズ



Tシリーズ



Tシリーズ

ワイヤーフックに作品を掛けて展示することもできます。

PICTURE RAIL



Gシリーズ



Gシリーズ

美術館やホールでの展示には許容荷重70kgまで対応するGシリーズをご用意しています。



Gシリーズ

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー


▶ 許容荷重の考え方

ピクチャーレール T-1 (許容荷重: 正面付 20kg、天井付 30kg) の場合 ※許容荷重は商品および施工方法により異なります。

※ダブル野縁 (t=0.5mm) などの軽量天井材や軽量間仕切材 (スタッド t=0.8mm) に施工した場合、許容荷重は10kg になります。


CASE : 01

1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の許容荷重も30kg。




CASE : 02

1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は2本・許容荷重は30kgまで。(ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様)




CASE : 03

部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。




CASE : 04

T-1 レールを正面付けにした場合の許容荷重は20kg となります。



CASE : 05


1 m以内に許容荷重合計30kg 以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。



※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔 (1m 以上) を取ることをおすすめします。


CASE : 06

レールを傾斜させた取付けは不可。



CASE : 07


カーブレールの場合でも直線レールと同条件。



Gシリーズ

より安全にお使いいただくために

理想的な展示




展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。








ピクチャーレール部品組み合わせ表

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。商品選定の際の参考にしてください。

※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用する場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。

※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

シリーズ名/許容荷重		特長	ピクチャーレール		
軽量用	S Series 8kg		スリムなデザイン。 3種類の施工方法で 模様替えに最適。		
			S-1  P.454		
集合／戸建住宅	W Series 15kg		取付ビスや吊元が 見えないすっきりと したデザイン。 小物トレイなど取付 パーツも多彩。		
			W-1  P.458	W-2  P.462	
中量用	L Series 15kg		室内の空間に溶け込 むシンプルデザイン。 一般住宅に適した 15kg 対応。		
			L-1  P.466	L-3  P.466	L-5  P.466
戸建・集合住宅／ギャラリー／商業施設／文教施設／医療施設	T Series 30kg		空間に調和するデ ザインでディスプレ イに最適。 さまざまな取付状況 に対応。		
			T-1  P.470	T-2N  P.470	T-3N  P.470
重量用	G Series 70kg		シンプルできれいな 納まり。大型のデ ィスプレイに最適。		
			G-1  P.480	G-2  P.480	G-3  P.480

◎・・・組み合わせ推奨品

フック/パーツ

ハンガー

◎ Sフック8A

8kg P.454



◎ Sフック8B

8kg P.454



◎ ペーパーホルダー

P.455



◎ モノフック 10-A

10kg P.459・463

※1



◎ モノフック 5-A

5kg P.459・463

※1



◎ マルチラック

5kg P.459・463

※1



◎ 小物トレイ

3kg P.459・463

※1



◎ Wフック 15-A

15kg P.459・463



※1 ハンガーは使用できません。

◎ Lフック 15A

15kg P.467



◎ Lフック 15B

15kg P.467



◎ Lフック 15C

15kg P.467



◎ Lフック 15D

15kg P.467



◎ Tフック 30A (フックA)

30kg P.472

※TC-10は非対応



◎ Tフック 30B (フックB)

30kg P.472

※T-4N・TC-10は非対応



◎ Tフック 30C (フックC)

30kg P.472

※TC-10は非対応



◎ T/TCフック 30F (正・天共通)

30kg P.472



◎ T/TCフック 30G (カラビナ付)

30kg P.473



◎ T/TCフック 30H (カラビナ付)

30kg P.473



※T-4Nは非対応

◎ Tランナーフック 30A (ランナーフックA)

30kg P.473

※TC-10は非対応



◎ Tランナーフック 30B (ランナーフックB)

30kg P.473

※T-4N・TC-10は非対応



◎ Lフック 15A

15kg P.467

※TC-10は非対応



◎ Lフック 15B

15kg P.467

※T-4N・TC-10は非対応



◎ Lフック 15C

15kg P.467

※TC-10は非対応



◎ Lフック 15D

15kg P.467

※T-4N・TC-10は非対応



◎ T/TCワンタッチフック 30A

30kg P.473



◎ T/TCワンタッチフック 30B

30kg P.473

※T-4Nは非対応



◎ Gフック 70A (カラビナ付)

70kg P.481

※G-3は非対応



◎ Gフック 70B (カラビナ付)

70kg P.481

※G-1・G-2は非対応



◎ ハンガー-S

8kg P.484



◎ ハンガー-8

8kg P.484



◎ ハンガー-15

15kg P.484



インテリアハンガー
コードタイプA

2kg P.484



インテリアハンガー
ワイヤータイプA

10kg P.484



◎ ハンガー-8

8kg P.484



◎ ハンガー-E

30kg P.485

※Lフックには
使用できません。



ハンガー-15

15kg P.484



インテリアハンガー
ワイヤータイプA

10kg P.484



インテリアハンガー
コードタイプA

2kg P.484



ハンガー-A

15kg P.484



ハンガー-8

8kg P.484



※Lフックには
使用できません。

◎ ストレート
ハンガー-E

30kg P.485

※T/TCワンタッチフックのみに対応



◎ ハンガー-Gフック
(単体)

70kg P.485



+

◎ ハンガー-G用ワイヤー
φ3mm

ハンガー-G用ワイヤー
φ3mm



ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ


ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール S-1

許容荷重

8 kg




スリムなデザインで、天井際にもスッキリと取付けることができます。
3タイプの取付け方法で、これまで取付けられなかったスペースにも
気軽にお使いいただけます。

ラインナップ

S-1/ホワイト




S-1/マットシルバー



S-1 (正面後付) + ハンガーS

レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準


単位: 円 (税別)

カラー	仕様	S-1
ホワイト	ブラケット付	Sフック8A
マットシルバー		
		3,060

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ

特長

レール



「正面後付」
既存の壁面に取付けるタイプです。

名称
S-1

対応カラー
ホワイト
マットシルバー

許容荷重
許容荷重は P.456 を参照
してください。

フック

コンパクトな専用フックです。




Sフック 8A


●固定式
後入れタイプ 8kg



側面図



正面図




Sフック 8B


●先入れタイプ 8kg



側面図




正面図



※ピクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

特長

ハンガー




ハンガー S (1.0m)

- 固定式後入れタイプ 8kg

S-1 レールに直接固定ができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックを使用せず取付けするため、すっきり納めることができます。レールの溝から取付け、取り外しができます。

※許容荷重は8kg

※ハンガー SはピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。




ハンガー




ハンガー 8 (1.0m)

簡単に取付け、取り外しができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックと組み合わせてお使いください。

※許容荷重は8kg




パーツ



ペーパーホルダー

ポストカードや印刷物などを傷つせず、ワンタッチで挟みワンタッチで外せるペーパーホルダーです。

※挟める紙の厚さは0.1 ~ 0.3mm程度になります。



※ピクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。



ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。


ブラケット S-1

- 正面付け 8kg
- ブラケットピッチ 450mm

下地に取付ネジでしっかり固定できます。



下地の位置に合わせて、取付ネジでブラケットを取付けてください。



レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

ブラケット S-1 + 石膏クギセット

- 正面付け 3kg
- ブラケットピッチ 300mm

石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。



ブラケットに石膏クギのベースをセットします。



平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。




レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

マグネットブラケット

- 正面付け 1kg (1コ) ※1
- ブラケットピッチ 300mm ※2

ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。




レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。

※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。

ピクチャーレール Sシリーズ

取付間隔と許容荷重（ブラケット付けの場合）



※1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔（1m以上）を取ることをおすすめします。

価格

ピクチャーレール S-1 レール

		0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
商品名	カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイ	793733	600	793740	900	793757	1,400	1,260
	マットシルバ	793771		793788		793795		

※別製作レールの長さ限界は4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイ	793948	1,300	・レール1本
	マットシルバ	794006		・キャップ2コ
1.00m	ホワイ	793955	1,700	・ブラケット2コ
	マットシルバ	794013		・レール1本
				・キャップ2コ
				・ブラケット3コ

ピクチャーレール S-1 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップS-1（ネジなし押込式） 左右共通で使えます。 厚さ：2mm		—	793863	250	1コ 250
ブラケット		—	793832	100	1コ 100
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。スポンジテープ（レールの横すべりを防ぐ部品）1枚が入っています。					
石膏クギセット（2コ入） ※石膏クギで取付ける場合、ブラケットと石膏クギセットが必要です。ベースとピン3本がセットになった石膏クギが2コ入っています。		—	793849	300	1袋 2コ入 300
マグネットブラケット ※保護シール（取付け面の傷付きを防ぐ部品）1枚が入っています。		—	793856	800	1コ 800

■施工上の注意

- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。（表1）
- ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地（t=15mm）、または軽量間仕切り材（スタッドt=0.8mm）に施工した場合の許容荷重になります。
- ブラケット付けの場合、φ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
- 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、（表1）に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重以内でご使用ください。

（表1） レール/フック/ハンガーの許容荷重

	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
取付けピッチ	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。
※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
2.00m	ホワイ	793962	2,400	・レール1本
	マットシルバ	794020		・キャップ2コ
				・ブラケット5コ

※フック/パーツ/ハンガー/その他ブラケット（石膏クギセット、マグネットブラケット）は含まれていません。別途ご注文ください。
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Sフック8A（後入れタイプ） ※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。		—	793870	330	1コ 330
Sフック8B（先入れタイプ） ※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。		—	881010	300	1コ 300
ハンガー-S（1.0m） ※ハンガー-Sはレールに直接固定できます。		—	793887	2,800	1本 2,800
ハンガー-8（1.0m） ※フックと組み合わせてご使用ください。		—	881027	2,500	1本 2,500
ペーパーホルダー		—	793894	600	1コ 600

■部品必要数

取付サイズ	レール			キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m		ブラケット付け	石膏クギ付け	マグネットブラケット付け	
					ブラケット	ブラケット	石膏クギ	マグネットブラケット
～0.50m	1	—	—	2	2	3	3	2
～1.00m	—	1	—	2	3	4	4	4
～2.00m	—	—	1	2	5	7	7	7

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト	アルミニウム	アルマイトホワイト
	マットシルバー	合金押出形材	エッチングアルマイトシルバー
キャップ S-1	—	ポリプロピレン	ホワイト
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
Sフック8A/8B	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
フック	—	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ
ハンガー8	ワイヤー	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
フック	—	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重

S-1


ブラケット付
木造壁
正面後付

8kg




ブラケット付
木造壁
天井際正面後付

8kg




ブラケット付
軽量鉄骨壁
正面後付

8kg




ブラケット付
軽量鉄骨壁
天井際正面後付

8kg




ブラケット + 石膏クギ付
正面後付

3kg




ブラケット + 石膏クギ付
天井際正面後付

3kg




マグネットブラケット付
正面後付

1kg




フック

Sフック 8A




パーツ


ペーパーホルダー




ハンガー S



ハンガー 8



Sフック 8B



ピクチャーレール W-1

許容荷重

15kg

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレールです。

取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。

絵画や時計に加え、洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

ラインナップ

W-1 / ホワイト





W-1 / ナチュラルグレイ



W-1 / ダークマホガニー



レール断面図 (単位: mm)



W-1 (正面後付) + Wフック15-A


参考見積例 2.00m 基準

単位: 円 (税別)

カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	5,450
	モノフック10-A	5,450
	モノフック5-A	5,890
ナチュラルグレイ ダークマホガニー	Wフック15-A	6,330
	モノフック10-A	6,330
	モノフック5-A	6,770

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、カバーストップ2コ

取付間隔と許容荷重



※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士との衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-1	正面付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1
	モノフック10-A	15kg
	モノフック5-A	10kg ※2
パーツ許容荷重	小物トレイ	5kg ※2
	マルチラック	3kg
	ハンガー 15	5kg
ハンガー許容荷重	インテリアハンガー	15kg
	ワイヤーA	10kg
	コードA	2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


※2 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

特長


レール



名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	ホワイト ナチュラルグレイ ダークマホガニー	許容荷重はP.458を参照してください。
W-1		

フック


3タイプの専用フックを用意しています。



Wフック15-A	モノフック10-A	モノフック5-A
●後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 25 3.5 14 8 3	●後入れタイプ 10kg 側面図 正面図 30 19 28 13 ※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。	●後入れタイプ 5kg ※モノフック5-Aにハンガーは使用できません。 側面図 正面図 54 8 50 59 25

パーツ


2タイプのアクセサリパーツを用意しています。



小物トレイ	マルチラック
●後入れタイプ 3kg 124 64 304 ※両サイドにサイドキャップ(左右)がついています。 使用用途に合わせて、出幅×高さを 入れ替えることができます。 横方向にジョイントができます。 ※別途ジョイントピン2本が必要です。 ※許容荷重：3kgは変わりません。	●後入れタイプ 5kg 115 44 300 ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用 できるので、1本のワイヤーに複数 個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用 できません。
	35 9 4 6.4

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-1	ベース	アルミニウム 合金押出型材	アルマイトホワイト
	ナチュラル		アルマイトナチュラル
	ホワイト		アルマイトホワイト
	フロントカバー ナチュラルグレイ ダークマホガニー		オレフィン系樹脂皮膜 フィルムラッピング
フック	Wフック15-A	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	アルミダイカスト	
	モノフック5-A	亜鉛ダイカスト	
小物トレイ	本体	アルミニウム 合金押出型材	アルマイトホワイト
	サイドキャップ	硬質ポリエチレン	—
商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	SUS304	—
	固定パーツ	亜鉛ダイカスト	シルバー
	チューブ	塩化ビニル樹脂	—
キャップ	W-1	ホワイト	ホワイト
	ナチュラルグレイ ダークマホガニー	ポリアセタール	ナチュラルグレイ ダークマホガニー
その他	カバーストップ	—	—
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

ピクチャーレール W-1

価格

ピクチャーレール W-1 レール						箱詰数量/10本 単位：円(税別)
商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	791920	1,820	673165	3,410	2,020
	ナチュラルグレイ	791944		757711		
	ダークマホガニー	791937	2,310	757735	4,290	2,530

※ベースとフロントカバーのセットになります。
※別製作レールの長さの限界は3mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-1 工事用セット						箱詰数量/1セット 単位：円(税別)
サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	791760	2,540	・レール1本	・キャップ2コ	・カバーストップ2コ
	ナチュラルグレイ	791791				
	ダークマホガニー	791821	3,030			
2.00m	ホワイト	791777	4,130	・レール1本	・キャップ2コ	・カバーストップ2コ
	ナチュラルグレイ	791807				
	ダークマホガニー	791838	5,010			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-1 部品						単位：円(税別)
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
キャップW-1 (ネジ止め式：下) 	ホワイト	673189	280	1コ	280	
	ナチュラルグレイ	757759				
	ダークマホガニー	757766				
厚さ：3mm						
カバーストップ 	—	673196	80	1コ	80	
※カバーストップは1コ/900mm必要となります。						
ジョイントピン ※レール・小物トレイ 共通部品です。 (小物トレイの場合 2本必要です。) 	—	391281	80	1本	80	
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	28,000	1箱	28,000	
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	660	1コ	660	
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	28,000	1箱	28,000	
※ハンガーは使用できません。						
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	660	1コ	660	
※ハンガーは使用できません。						
モノフック5-A (1コ入) 	ホワイト	791968	880	1コ	880	
※ハンガーは使用できません。						
小物トレイ ※サイドキャップ(左右)・ スポンジテープ(小物ト レイの落下を防ぐ部品) 4枚が入っています。 	ホワイト	791951	3,740	1コ	3,740	
マルチラック 	—	791975	3,740	1コ	3,740	
ハンガー15 	1.0m	667225	3,080	1本	3,080	
	2.0m	667232	3,520	1本	3,520	
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー15専用の 部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用でき ません。 	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090	

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	1.00m	2.00m			
～1.00m	1	—	2	2	—
～2.00m	—	1	2	2	—
～3.00m	1	1	2	5	1
～4.00m	—	2	2	6	1
～5.00m	1	2	2	9	2

※2.00mの場合、取付穴の位置にあわせ、カバーストップの数量は2コになります。
※ジョイント仕様の場合、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。
※ジョイント仕様の場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

■カバーストップの取付間隔

ベースにフロントカバーを固定する
ために、カバーストップを900mm
間隔にて取付けてください。
カバーストップはレールの取付穴を
利用して取付けてください。

[詳細](#) P.461





カバーストップを取付けする
レールの取付穴位置の詳細は
WEBにてご確認ください。



W-1 / ナチュラルグレイ

レールの上部にお手持ちの
洋服ハンガーを掛けること
ができます。

※洋服ハンガーの引っ掛け部分の形
状によっては取付けできない場合
があります。


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法


①キャップをベースの両側に取付けてください。

- ※ベースとフロントカバーを同じサイズにカットしてください。
- ※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。




②ベースを壁面に取付けてください。

- ※取付ネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。
- ※カバーストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間隔に1コ取付け穴を利用して取付ネジで取付けてください。
- ※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを取付けてください。(カバーストップの個数はP.460を参照ください。取付けるサイズによって必要数が変わります。)



③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカバーストップの位置を押してベース側に取付けてください。


- ※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。



〈小物トレイ取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


- ※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。
- ※取付け／取外しの際は、レール上部に30mmのスペースが必要です。スペースがない場合はレール端部のキャップを外し、横からスライドして取付け／取外しをしてください。



〈フック取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


- ※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

●左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②

- ※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※ : 取付例の許容荷重

W-1


木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**



木造壁 天井際正面後付 **15kg**



軽量鉄骨壁 天井際正面後付 **10kg**






フック

Wフック 15-A

モノフック 10-A


モノフック 5-A



パーツ

マルチラック

側面図




正面図




パーツ

小物トレイ


側面図
出幅: 131mm



側面図
出幅: 71mm



正面図



※レールへの取付け方によって、用途に応じた2種類の出幅を選ぶことができます。

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール W-2


許容荷重

15kg


住宅に最適な許容荷重15kgの
ブラケット付けのピクチャーレールです。
取付ネジの見えないコンパクトなデザインで、
天井際などにすっきり納めることができます。

ラインナップ

W-2／ホワイト



レール断面図（単位：mm）



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	5,220
		モノフック10-A	5,220
		モノフック5-A	5,660
	ツーウェイ	Wフック15-A	5,570
		モノフック10-A	5,570
		モノフック5-A	6,010

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ




W-2（正面ブラケット付）+Wフック15-A



W-2（ツーウェイブラケット付）+Wフック15-A

取付間隔と許容荷重



※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全
荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔
（1m以上）を取ることをおすすめします。

（表1） レール／フック／ハンガーの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付・天井付	
レール	W-2	15kg ※1 ※2
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg
	モノフック10-A	10kg ※3
	モノフック5-A	5kg ※3
パーツ許容荷重	小物トレイ	3kg
	マルチラック	5kg
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


※3 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0ナベタッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- （表1）はφ4.0ナベタッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、（表1）に沿ってご使用ください。

特長


レール



名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。 (ツーウェイブラケットの使用で天井付も可能です。)	ホワイト	許容荷重はP.462を参照してください。

フック

3タイプの専用フックを用意しています。



Wフック15-A	モノフック10-A	モノフック5-A
●後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 30 3.5 13.5 17.7 8 3	●後入れタイプ 10kg 側面図 正面図 35 19 31.2 13	●後入れタイプ 5kg ※モノフック5-Aにハンガーは使用できません。 側面図 正面図 59 8 50 62 25

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ


NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

パーツ


2タイプのアクセサリパーツを用意しています。



小物トレイ	マルチラック
●後入れタイプ 3kg 使用用途に合わせて、出幅×高さを入れ替えることができます。 横方向にジョイントができます。 ※両サイドにサイドキャップ(左右)がついています。 ※別途ジョイントピン2本が必要です。 ※許容荷重：3kgは変わりません。	●後入れタイプ 5kg ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-2	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト
ブラケット	正面ブラケット ツーウェイブラケット	スチール	ホワイト
フック	Wフック15-A モノフック10-A モノフック5-A	亜鉛ダイカスト アルミダイカスト 亜鉛ダイカスト	ホワイト
小物トレイ	本体	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
	サイドキャップ	—	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体 固定パーツ チューブ	SUS304 亜鉛ダイカスト —	— シルバー —
ハンガー15	ワイヤー フック	— ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	— ホワイト
ハンガー15フック (単体)	—	亜鉛ダイカスト	ホワイト

ピクチャーレール W-2

価格

ピクチャーレール W-2 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	1,320	791869	2,530	1,580

※別製作レールの長さの限界は3mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレー W-2 工事用セット



箱詰数量/1セット 単位：円(税別)



サイズ	カラー	ブラケット	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	正面ブラケット	791708	2,230	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット3コ
		ツウウェイブラケット	791739	2,440			
2.00m	ホワイト	正面ブラケット	791715	3,900	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット5コ
		ツウウェイブラケット	791746	4,250			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-2 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 (ネジなし押込式)  厚さ: 2mm	ホワイト	791890	110	1コ	110
正面ブラケット 	ホワイト	791906	230	1コ	230
ツウウェイブラケット 	ホワイト	791913	300	1コ	300
ジョイントピン ※レール・小物トレイ 共通部品です。(小物 トレイの場合2本必 要です。) 	—	391281	80	1本	80
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	28,000	1箱	28,000
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	660	1コ	660
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	28,000	1箱	28,000
※ハンガーは使用できません。 モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	660	1コ	660
※ハンガーは使用できません。 モノフック5-A (1コ入) 	ホワイト	791968	880	1コ	880
※ハンガーは使用できません。					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
小物トレイ ※サイドキャップ(左右)・ スポンジテープ(小物ト レイの落下を防ぐ部品) 4枚が入っています。 	ホワイト	791951	3,740	1コ	3,740
マルチラック 	—	791975	3,740	1コ	3,740
ハンガー15 	ホワイト	1.0m 667225	3,080	1本	3,080
		2.0m 667232	3,520	1本	3,520
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー15専用の部品で す。他のハンガー、ワイヤー には使用できません。 	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	ブラケット	ジョイント
	1.00m	2.00m			
～1.00m	1	—	2	3	—
～2.00m	—	1	2	5	—
～3.00m	1	1	2	8	1
～4.00m	—	2	2	10	1
～5.00m	1	2	2	13	2


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法


〈レールの取付け方法〉

- ① ブラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- ② パチンと納まるまでレールを押しつけます。



〈レールの取外し方法〉


- ① レールを上方向に持ち上げてください。
- ② レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



〈フック取付け方法〉

- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




〈小物トレイ取付け方法〉

- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。

※取付け／取外しの際は、レール上部に30mmのスペースが必要です。スペースがない場合はレール端部のキャップを外し、横からスライドして取付け／取外しをしてください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重


W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




ツウエイブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




フック


Wフック 15-A




モノフック 10-A




モノフック 5-A



木造壁 天井後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 天井後付 **10kg**




パーツ

小物トレイ


側面図
出幅: 135mm



側面図
出幅: 75mm




正面図




パーツ

マルチラック

側面図



正面図



※レールへの取付け方によって、用途に応じた2種類の出幅を選ぶことができます。

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール L-1 L-3 L-5

許容荷重


15kg

住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレールです。
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインです。
絵画、写真、時計のディスプレイなど住宅でのご使用をおすすめします。



ラインナップ


L-1／ホワイト



L-3 (9.5mm)／ホワイト／先付用



L-3 (12.5mm)／ホワイト／先付用



L-5／ホワイト



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5	
ホワイト	天井付	後入フック	4,400	5,140	5,250
		先入フック	3,960	4,700	4,810
	正面付	後入フック	4,400	5,140	5,250
		先入フック	3,960	4,700	4,810

使用部品 L-1、L-3、L-5＝レール1本、フック2コ、キャップ2コ



L-1 (天井後付) + Lフック 15A



L-1 (正面後付) + Lフック 15B

参考見積例 4.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5	
ホワイト	天井付	後入フック	7,950	8,990	9,180
		先入フック	7,070	8,110	8,300
	正面付	後入フック	7,950	8,990	9,180
		先入フック	7,070	8,110	8,300

使用部品 レール1本（受注生産品）、フック4コ、キャップ2コ（L-1、T-3N、T-5Nキャップ使用の場合）




L-3 (天井先付) + Lフック 15A




L-5 (天井後付) + Lフック 15A

レール断面図（単位：mm）


■L-1




■L-3 (9.5mm)



■L-3 (12.5mm)




■L-5



取付間隔と許容荷重

取付ネジ(φ4.0)は450mm以内、3本以上(2ピッチ以上)の間隔で取付けてください。



※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下けても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付※1	天井付※2
L-1	15kg	15kg
L-5		
L-3		

※1 横明縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重
フック許容荷重	Lフック15	A 天井付用
		B 正面付用
		C 天井付用
		D 正面付用
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg

特長

レール

「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



	名称	対応カラー	許容荷重
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	L-1	ホワイト	許容荷重はP.466を参照してください。
	L-5 廻り縁兼用タイプです。		
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	L-3	ホワイト	
	9.5mm 12.5mm		

キャップ

5タイプのキャップを用意しています。



キャップ T-1	キャップ L-1	キャップB T-1
●ネジ止め式（横） ●L-1 対応	●ネジ止め式（下） ●L-1 対応	●ネジなし押込式 ●L-1 対応
キャップ T-3N(9.5)(12.5)	キャップ T-5	
●ネジ止め式（横） ●L-3 対応（左右あり）	●ネジ止め式（横） ●L-5 対応（左右あり）	

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ


NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

フック

4タイプの専用フックを用意しています。




Lフック 15A(天井付)	Lフック 15B(正面付)	Lフック 15C(天井付)	Lフック 15D(正面付)
●固定式後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●固定式後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●先入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●先入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト

※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。但し、許容荷重は15kgになります。
※ハンガーA/Eの使用はできません。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15 ワイヤーφ1.5mm	ハンガー 15 フック（単体）
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ（φ1.5mm）のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ピクチャーレール Lシリーズ

価格

ピクチャーレール Lシリーズ レール

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m (受注生産品)		別製作レール m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴あり	L-1	797298	1,470	797304	2,860	667102	5,310	1,570
	9.5mm 12.5mm	—	—	828473	3,320	667126	6,070	1,800
		—	—	828480		667140		
	L-5	—	—	828497	3,430	667164	6,260	1,860

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール Lシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm	ホワイト	667171	220	1コ	220
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502885	290	1コ	290
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 L-1対応 厚さ:2.5mm ※1	共通	843162	290	1コ	290
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (9.5) 右 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502946	360	1コ	360
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (9.5) 左 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502960	360	1コ	360
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (12.5) 右 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502984	360	1コ	360
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (12.5) 左 厚さ:2mm ※1	ホワイト	503004	360	1コ	360
キャップ T-5 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm ※1	ホワイト	522357	360	1コ	360
キャップ T-5 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm ※1	ホワイト	522364	360	1コ	360
ジョイントピン ※1 ※ジョイントピンは1ヶ所につき 2本お使いください。	—	391281	80	1本	80
補強プレートセット L-1、L-3 対応 ※1 ※ダブル野縁などの軽量天井材 に取付ける場合に、取付ネジ の保持力を安定化させるための部品です。 ※補強プレート、ボルト、ナットが セットされています。	—	389295	230	1セット	230

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール L-1・L-3・L-5	ホワイト	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト
Lフック	15A 本体 フック 15B 本体 フック 15C 本体 15D 本体	ホワイト	亜鉛ダイカスト
			ABS樹脂
			亜鉛ダイカスト
			ABS樹脂
			亜鉛ダイカスト
			亜鉛ダイカスト

箱詰数量/10本 単位: 円(税別)			
商品名	カラー	4.00m (受注生産品) JANコード 価格	別製作レール m当たり
ネジ穴なし	ホワイト	L-1 667119 5,310	1,570
		9.5mm 667133	6,070
		12.5mm 667157	
			1,800

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Lフック 15A (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768908	23,500	1箱	23,500
Lフック 15A (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667188	550	1コ	550
Lフック 15B (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768915	23,500	1箱	23,500
Lフック 15B (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667195	550	1コ	550
Lフック 15C (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768922	14,500	1箱	14,500
Lフック 15C (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667201	330	1コ	330
Lフック 15D (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768939	14,500	1箱	14,500
Lフック 15D (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667218	330	1コ	330
ハンガー15	ホワイト	1.0m 667225	3,080	1コ	3,080
		2.0m 667232	3,520	1コ	3,520
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー 15専用の部 品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用でき ません。	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090

※1 Tシリーズと共用の部品です。
※2 LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。


2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※  : 取付例の許容荷重

L-1


木下地 正面後付 15kg




軽量鉄骨下地 正面後付 10kg




木下地 天井後付 15kg



軽量鉄骨下地 天井後付 10kg




木下地 正面先付 15kg




L-3 (9.5mm)


木下地 正面先付 15kg



軽量鉄骨下地 正面先付 10kg




軽量鉄骨下地 天井先付 10kg




L-3 (12.5mm)


木下地 正面先付 15kg



軽量鉄骨下地 正面先付 10kg




軽量鉄骨下地 天井先付 10kg




L-5


木下地 正面後付 15kg




軽量鉄骨下地 正面後付 10kg



木下地 天井後付 15kg




軽量鉄骨下地 天井後付 10kg




フック


Lフック 15A




Lフック 15B



Lフック 15C



Lフック 15D



ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール T-1 T-2N T-3N T-4N T-5 TC-10

NEW COLOR

許容荷重

30 kg

許容荷重30kgのディスプレイ専用レールです。

スペースの美観に調和するシンプルなデザイン。


住宅から公共施設、商業スペースまで幅広い場面でお使いいただけます。

ラインナップ

T-1／ナチュラル（シルバー）



T-1／ホワイト



T-1／ブラック **NEW**



T-4N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-4N／ホワイト／先付用



T-2N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-2N／ホワイト／先付用



T-5／ナチュラル（シルバー）



T-5／ホワイト



T-3N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-3N／ホワイト／先付用



TC-10／ナチュラル（シルバー）／先付用



TC-10／ホワイト／先付用



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	6,570	7,430	7,230	—	7,320	7,250
ホワイト 天井付	7,820	8,950	8,600	—	8,710	8,360
ブラック 天井付	7,250	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	6,270	7,130	6,930	10,330	7,020	7,250
ホワイト 正面付	7,430	8,560	8,210	11,510	8,320	8,360
ブラック 正面付	6,950	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付はTフック30A（フックA））3コ、キャップ2コ
 T-4N ：レール1本、Tフック30A（フックA）3コ、ブラケット35 6コ、キャップ2コ
 TC-10 ：レール1本、T/TCフック30F3コ、キャップ2コ
 ※ブラックレールの場合、フックはナチュラルで算出しています。

参考見積例 4.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	10,190	11,590	11,340	—	11,340	12,400
ホワイト 天井付	12,460	14,380	13,620	—	13,870	14,720
ブラック 天井付	11,700	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	9,790	11,190	10,940	16,400	10,940	12,400
ホワイト 正面付	11,940	13,860	13,100	18,430	13,350	14,720
ブラック 正面付	11,300	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本（受注生産品）、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付はTフック30A（フックA））4コ、キャップ2コ
 T-4N ：レール1本（受注生産品）、Tフック30A（フックA）4コ、ブラケット35 10コ、キャップ2コ
 TC-10 ：別製作レール1本、T/TCフック30F4コ、キャップ2コ
 ※ブラックレールの場合、フックはナチュラルで算出しています。

さまざまなレールとフックの組み合わせができます。



T-1（正面後付）+T/TCフック 30F



T-1（天井後付）+T/TCフック 30F




T-3N（天井先付）+T/TCフック 30F




TC-10（天井先付）+T/TCワンタッチフック 30A

レール断面図 (単位: mm)


■T-1




■T-2N(9.5mm)




■T-3N(9.5mm)




■T-2N(12.5mm)




■T-3N(12.5mm)




■T-4N




■T-5



■TC-10(9.5mm)



■TC-10(12.5mm)



TC-10+T/TCフンタッチフック 30A



T-1+Tフック 30A(ナチュラル)

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ


ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

特長

レール

「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



	名称	対応カラー		
		ナチュラル	ホワイト	ブラック
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	T-1	○	○	●
	T-5 廻り縁兼用タイプです。	○	○	
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※T-2N、T-3N、TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	T-2N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-3N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-4N ブラケット持出し式の廻り縁兼用タイプです。	○	○	
	TC-10 9.5mm 12.5mm	○	○	

キャップ


T/TCシリーズにお使い頂けるキャップを8タイプ用意しています。



キャップ T-1 ●ネジ止め式（横） ●T-1 対応	キャップ L-1 ●ネジ止め式（下） ●T-1 対応	キャップB T-1 ●ネジなし押込式 ●T-1 対応	キャップ T-2N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-2N 対応（左右共通）
キャップ T-3N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-3N 対応（左右あり）	キャップ T-4N ●ネジ止め式（下） ●T-4N 対応（左右あり）	キャップ T-5 ●ネジ止め式（横） ●T-5 対応（左右あり）	キャップ TC-10 ●ネジなし押込式 ●TC-10 対応（左右共通）

フック


Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。



※ブラックレールをご使用時には、フックはナチュラル（シルバー）をご使用ください。 T フック 30A（フックA）（天井付）※1 ●固定式後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応 ホワイト/ナチュラル ※TC-10にはご使用になれません。	T フック 30B（フックB）（正面付）※2 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5対応 ホワイト/ナチュラル ※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
T フック 30C（フックC）（天井付）※2 ●先入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応 ホワイト/ナチュラル ※TC-10にはご使用になれません。	T /TCフック 30F（天井付・正面付共通） 天井付・正面付共通で使えるフックです。 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10対応 ホワイト/シルバー ※フック部分はシルバーになります。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。但し、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.467をご参照ください。
※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定する事ができます。※2 吊下げ物の重量（荷重）によってフックが固定されます。


フック



T /TC フック 30G(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。


●後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応



ホワイト/シルバー
※フック部分はシルバーになります。

T /TC フック 30H(正面付)


●後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応



ホワイト/シルバー
※フック部分はシルバーになります。


※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。ただし、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.467をご参照ください。

ランナーフック



T ランナーフック 30A(ランナーフックA)(天井付)


●可動式先入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応



ホワイト/ナチュラル
※TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

T ランナーフック 30B(ランナーフックB)(正面付)


●可動式先入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応



ホワイト/ナチュラル
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

※吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。

ハンガー



簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.8mm)のハンガーです。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー E (1000・1500・2000・2500・3000)


●Tシリーズ対応



※許容荷重は30kgです。
※Lフックにはご使用できません。
※フック部のボタンを押しながら上下にスライドしてお使いください。


別売のハンガー E・ストレートハンガー Eに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー Eフック(単体)



※ハンガー E・ストレートハンガー E専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
※2012年6月以降に出荷したハンガー Eに対応しています。


ワンタッチフック



落下防止・安全対策としても有効です。別売のストレートハンガー Eと組み合わせてお使いください。

T/TC ワンタッチフック 30A(天井付)


●後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応



シルバー

T/TC ワンタッチフック 30B(正面付)

●後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応



シルバー

ストレートハンガー E

別売のT/TCワンタッチフック 30A/30Bと組み合わせてお使いください。



ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ


NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

取付間隔と許容荷重



※1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士への衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

	商品名称		施工方法	
			正面付の場合	天井付の場合
後付の場合	T-1		20kg ※1	30kg ※3
	T-5		30kg ※1	
先付の場合	T-1		20kg ※1	
	T-2N	9.5mm	30kg ※1	
		12.5mm		
	T-3N	9.5mm		
		12.5mm		
	T-4N		30kg ※2	
	TC-10	9.5mm	30kg ※1	
12.5mm				

- ※1 横断縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。
※3 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限	
フック 許容荷重	T フック	30A(フックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
		30B(フックB) 正面付用		
		30C(フックC) 天井付用		
	T/TCフック	30F 天井付・正面付共通		正面付の場合は20kg以内で使用してください。
		30G 天井付用		T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
		30H 正面付用		
	Tランナーフック	30A(ランナーフックA) 天井付用		30kg
		30B(ランナーフックB) 正面付用		
T/TCワンタッチフック	30A 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。	
	30B 正面付用			
ハンガー 許容荷重	ハンガー	A	15kg	T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。
		E	30kg	
	ハンガー 15		15kg	
	インテリアハンガー	ワイヤータイプA	10kg	
		コードタイプA	2kg	

価格

ピクチャーレール Tシリーズ レール


※箱詰数量/10本 (T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10) 8本 (T-4N) 単位: 円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m(受注生産品)		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴あり	T-1	ナチュラル	797250 1,520	797267 2,960	797272 4,300	390772 5,570	390796 5,570	390796 5,570	1,650	※1 T-1の別製作レールの長さ限界は、5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。 ※2 斜め45°カット加工費1ヶ所につき2,010円加算となります。(T-4N、TC-10のみ対応)
		ホワイト	797274 1,870	797281 3,640	502663 5,310	502670 7,080	502670 7,080	502670 7,080	2,100	
		ブラック	899589 1,870	899596 3,640	899602 5,310	899619 7,080	899619 7,080	899619 7,080	2,100	
	T-2N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828268 3,680	—	502687 6,830	502687 6,830	2,040	
				—	828282 4,630	—	502700 8,860	502700 8,860	2,630	
		9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828275 4,630	—	502694 8,860	502694 8,860	2,630	
	T-3N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828336 3,480	—	502724 6,580	502724 6,580	1,930	
				—	828312 4,280	—	502762 8,100	502762 8,100	2,430	
		9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828305 4,280	—	502731 8,100	502731 8,100	2,430	
	T-5	ナチュラル	—	828404 3,570	—	522272 6,580	522272 6,580	522272 6,580	1,980	
		ホワイト	—	828411 4,390	—	522302 8,350	522302 8,350	522302 8,350	2,490	
	TC-10 ※2	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828428 3,330	—	—	—	1,850	
				—	828442 4,050	—	—	—	2,300	
		9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828435 4,050	—	—	—	2,300	

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m(受注生産品)		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴なし	T-1	ナチュラル	—	828251 2,960	506715 5,570	506715 5,570	1,650	※1 T-1のみカーブ対応、800mmR以上) ※別注カーブレール計算方法 ・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
		ホワイト	—	828244 3,640	505336 7,080	505336 7,080	2,100	
		ブラック	—	899626 3,640	899633 7,080	899633 7,080	2,100	
	T-3N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828343 3,480	505343 6,580	1,930	
				—	828367 4,280	505381 8,100	2,430	
		9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828350 4,280	505350 8,100	2,430	
	T-4N ※2	ナチュラル	—	828374 3,780	505398 7,080	505398 7,080	2,100	
			—	828381 4,390	443881 8,350	443881 8,350	2,490	
		ホワイト	—	828398 4,390	502809 8,350	502809 8,350	2,490	
			—	—	—	—	—	

カーブ対応(T-1のみ)

※カーブはレール溝下向きのみ対応となります。



※全体カーブ加工費m当たり1,220円加算となります。
(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)
※別注カーブレール計算方法
・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	476094			
	ホワイト	502885	290	1コ	290
	NEW ブラック	899640			
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2.5mm	共通	843162	290	1コ	290
	NEW ブラック	899657			
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm ※	ホワイト	667171	220	1コ	220
キャップ T-2N(9.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502892	360	1コ	360
	ホワイト	502908			
キャップ T-2N(12.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502915	360	1コ	360
	ホワイト	502922			
キャップ T-3N(9.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502939	360	1コ	360
	ホワイト	502946			
キャップ T-3N(9.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502953	360	1コ	360
	ホワイト	502960			
キャップ T-3N(12.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502977	360	1コ	360
	ホワイト	502984			
キャップ T-3N(12.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502991	360	1コ	360
	ホワイト	503004			
キャップ T-4N 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444017	440	1コ	440
	ホワイト	503011			
キャップ T-4N 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444031	440	1コ	440
	ホワイト	503028			
キャップ T-5 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522333	360	1コ	360
	ホワイト	522357			
キャップ T-5 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522340	360	1コ	360
	ホワイト	522364			
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	340	1コ	340
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	340	1コ	340

※Lシリーズと共用の部品です。

単位: 円 (税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック 30A(フックA) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768823	43,000	1箱	43,000
	ホワイト	768830	51,000	1箱	51,000
Tフック 30A(フックA) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	389271	1,010	1コ	1,010
	ホワイト	502854	1,200	1コ	1,200
Tフック 30B(フックB) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	768847	39,000	1箱	39,000
	ホワイト	768854	45,000	1箱	45,000
Tフック 30B(フックB) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	389288	910	1コ	910
	ホワイト	502861	1,070	1コ	1,070
Tフック 30C(フックC) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	769134	26,500	1箱	26,500
	ホワイト	769141	30,500	1箱	30,500
Tフック 30C(フックC) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	453576	620	1コ	620
	ホワイト	502878	720	1コ	720
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770475	47,000	1箱	47,000
	ホワイト	770499	52,500	1箱	52,500
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770482	1,080	1コ	1,080
	ホワイト	770505	1,210	1コ	1,210
T/TCフック 30G(カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770352	60,500	1箱	60,500
	ホワイト	770376	65,500	1箱	65,500
T/TCフック 30G(カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770369	1,410	1コ	1,410
	ホワイト	770383	1,520	1コ	1,520
T/TCフック 30H(カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770390	60,500	1箱	60,500
	ホワイト	770413	65,500	1箱	65,500
T/TCフック 30H(カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770406	1,410	1コ	1,410
	ホワイト	770420	1,520	1コ	1,520
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768861	39,000	1箱	39,000
	ホワイト	768878	45,000	1箱	45,000
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	502816	910	1コ	910
	ホワイト	502823	1,070	1コ	1,070

スタンダードタイプハンガー用

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

ピクチャーレール Tシリーズ

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格		
Tランナーフック 30B (ランナーフックB) (50コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応	ナチュラル	768885	39,000	1箱	39,000		
	ホワイト	768892	45,000	1箱	45,000		
		ナチュラル	502830	910	1コ	910	
		ホワイト	502847	1,070	1コ	1,070	
ハンガー-E Tフック 30A、30B、30C T/TCフック 30F、30G、30H Tランナーフック 30A、30B対応	1000	458021	4,730	1本	4,730		
	1500	458038	5,060	1本	5,060		
		2000	458045	5,280	1本	5,280	
		2500	458052	5,830	1本	5,830	
		3000	458069	6,160	1本	6,160	
	T/TCワンタッチフック 30A (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770437	64,000	1箱	64,000	
			シルバー	770444	1,490	1コ	1,490
T/TCワンタッチフック 30B (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー		770451	64,000	1箱	64,000	
		シルバー	770468	1,490	1コ	1,490	
		ストレートハンガー-E T/TCワンタッチフック30A、30B対応	1000	770512	4,400	1本	4,400
			1500	770529	4,730	1本	4,730
2000	770536		4,950	1本	4,950		

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー-Eフック (単体) ハンガー-E・ストレートハンガー-E 追加用フック ※ハンガー-E・ストレートハンガー-E 専用の部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用できません。					
	—	770574	3,080	1コ	3,080
コーナージョイント T-4N専用 ※ご使用の際には、レール端部 を斜め45°にカットしてくださ い。(入隅、出隅に合わせてく ださい)					
	共通	410203	840	1コ	840
ジョイント T-4N専用					
	共通	410197	840	1コ	840
ジョイントピン T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応 ※ジョイントピンは1ヶ所に つき、T-1、2N、3N、5、 TC-10は2本、T-4Nは 3本使用してください。					
	—	391281	80	1本	80
補強プレートセット T-1T-2N、T-3N 対応 ※ダブル野縁などの軽量天 井材に取付ける場合に、取 付ネジの保持力を安定化 させるための部品です。 ※ダブル野縁に使用しても、 許容荷重は10kgです。 ※補強プレート、ボルト、ナット、蝶ナッ トがセットされています。(T-4Nには 使用できません)					
	—	389295	230	1セット	230
ブラケット35 T-4N専用					
	共通	443904	440	1コ	440
ブラケット55 T-4N専用					
	共通	443911	510	1コ	510
ブラケット80 T-4N専用					
	共通	443928	640	1コ	640

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10	ナチュラル	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
	ホワイト		アルマイトホワイト
	ブラック(T-1のみ)		アルマイトブラック
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	—
	本体	真鍮	ホワイト
	フック	SUS304	
T/TCフック 30F 30G 30H	ホイール	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	
	ホイール	真鍮	ホワイト
	フック	SUS304	
Tランナーフック 30A(ランナーフックA) 30B(ランナーフックB)	ホイール	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	スチール	
	ホイール	真鍮	ホワイト
	フック	スチール	
T/TCワンタッチフック 30A・30B	シルバー	真鍮	梨地ニッケルメッキ
		SUS304	
ハンガー-Eフック	—	SUS304	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ T-1	ナチュラル	ポリエチレン	ナチュラル
	ホワイト		ホワイト
	ブラック(T-1のみ)		ブラック
キャップB T-1 キャップ TC-10	共通	ポリプロピレン	—
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-2N・3N・4N・5	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル
	ホワイト		ホワイト
ハンガー-E 1000 1500 2000 2500 3000	本体	SUS304	—
	フック	SUS304	—
	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	—
			—
			—
ストレート ハンガー-E 1000 2000	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	—


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重

T-1


木下地
正面後付

20kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




木下地
正面先付

20kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



T-2N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg




※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-2N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg



※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー


ピクチャーレール Tシリーズ

取付寸法図・取付例 (単位: mm)

T-3N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg




※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-3N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg




※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-4N


コンクリート下地
正面先付
(ブラケット 55 の場合)

30kg




C型鋼下地
天井先付

30kg




T-4N 専用ブラケット

ブラケット 35




※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 12mmまで
調整できます。

ブラケット 55




※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 31mmまで
調整できます。

ブラケット 80



※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 56mmまで
調整できます。

〈ブラケットのスライド範囲〉




各ブラケットはス
ライドし、壁面仕
上げに応じて取
付け位置を調整
できます。

※  : 取付例の許容荷重

T-5


木下地
正面後付

30kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



TC-10 (9.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)


10kg



TC-10 (12.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)

10kg



フック

Tフック 30A(フックA)







Tフック 30B(フックB)

Tフック 30C(フックC)

T/TCフック 30F
(天井付の場合)

T/TCフック 30F
(正面付の場合)

T/TCフック 30G








T/TCフック 30H

Tランナーフック 30A(ランナーフックA)

Tランナーフック 30B(ランナーフックB)


T/TCワンタッチフック 30A

T/TCワンタッチフック 30B



ピクチャーレール G-1 G-2 G-3

許容荷重
70 kg



大型展示が必要とされる美術館や博物館、
公共施設などに最適なディスプレイ専用レールです。
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、
高い安全性を実現しています。

ラインナップ


G-1／ナチュラル(シルバー)



G-2／ナチュラル(シルバー)



G-3／ナチュラル(シルバー)




G-2(天井先付)+Gフック70A




G-3(正面後付)+Gフック70B

レール断面図 (単位: mm)


■G-1



■G-2



■G-3



許容荷重

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	許容荷重
G-1	70kg
G-2	70kg
G-3	70kg


※ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
※ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。
※ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、
許容荷重は10kgになります。

(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称			許容荷重
フック許容荷重	Gフック70A	天井付用	70kg
	Gフック70B	正面付用	70kg
ハンガー許容荷重	ハンガー-Gフック+ ワイヤーφ3.0mm	天井付用	70kg
		正面付用	70kg

特長


レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「天井先付用」 専用金具やその他金具を使い、壁面や天井に取付けるタイプです。	G-1	ナチュラル (シルバー)	許容荷重はP.480を参照してください。
	G-2		
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	G-3	ナチュラル (シルバー)	

フック

2タイプの専用フックを用意しています。




Gフック 70A(天井付)		Gフック 70B(正面付)	
落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。 公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。 ●固定式 後入れタイプ 70kg 側面図 正面図 ※G-3には使用できません。		落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。 公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。 ●固定式 後入れタイプ 70kg 側面図 正面図 ※G-1、G-2には使用できません。	
ナチュラル		ナチュラル	

ハンガー

専用のハンガーを用意しています。


※ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため、一緒にご注文ください。



ハンガー G用ワイヤーφ3mm		ハンガー Gフック (単体)	
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ(φ3mm)のハンガーです。 ハンガー Gフック(単体)と組み合わせて お使いいただけます。 側面図 正面図 ※別途		別売のハンガー G用ワイヤーφ3mmに追加して使用できるので、 1本のワイヤーに複数個取付けられます。 側面図 正面図	
※許容荷重は70kgです。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。 ※ご使用時にはハンガー Gフック(単体)を別途ご注文ください。		※許容荷重は70kgです。 ※カラビナ付です。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。	
シルバー		ナチュラル	

ー G シリーズー より安全にお使いいただくために

理想的な展示




展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。



ピクチャーレール Gシリーズ

価格

ピクチャーレール Gシリーズ レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	2.00m		3.00m(受注生産品)		別製作レール		
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	m当たり※	
ネジ穴なし	G-1	ナチュラル	828213	7,740	793399	11,000	793429	4,300
	G-2		828220	9,000	793405	13,000	793436	5,000
	G-3		828237	6,300	793412	9,000	793443	3,500

※別製作レールの長さ限界は4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。
※斜め45°カット加工賃1ヶ所につき2,010円加算となります。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップG-1(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793559	400	1コ	400
キャップG-2(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793566	400	1コ	400
キャップG-3(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793573	400	1コ	400
Gフック 70A (カラビナ付) (30コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793450	3,230	30コ	96,900
Gフック 70A (カラビナ付) (1コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793474	3,800	1コ	3,800
Gフック 70B (カラビナ付) (30コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793467	2,600	30コ	78,000
Gフック 70B (カラビナ付) (1コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793481	3,050	1コ	3,050

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm ※ハンガーGフックと あわせてお使いください。	サイズ	1.00m 793498	2,000	1本	2,000
		2.00m 793504	2,300	1本	2,300
		3.00m 793511	2,800	1本	2,800
ハンガーGフック(単体) (1コ入) ※ハンガーG用ワイヤーφ3mm とあわせてお使いください。	ナチュラル	793528	4,000	1コ	4,000
ブラケット18 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793542	500	1コ	500
ブラケット75 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793535	1,300	1コ	1,300
ジョイントボルト100 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793580	900	1コ	900
コーナージョイントピン	ナチュラル	793597	200	1本	200
ジョイントピン ※Tシリーズとの共用の部品です。 ※ジョイントピンは1ヶ所につき、 2本使用してください。	—	391281	80	1本	80

製品と仕上げ


商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
Gフック	ナチュラル	SUS303	梨地
		SUS304	
		真鍮	梨地
		SUS304	
キャップ G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル

商品名	カラー	素材	仕上げ
ハンガーGフック	ナチュラル	SUS305	梨地
		SUS630	
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm 1.00m 2.00m 3.00m	ワイヤー	シルバー	ステンレスワイヤー φ3.0mm (SUS304)


取付寸法図・取付例 (単位：mm)

G-1

コンクリート下地 天井先付(ブラケット75の場合)



コンクリート下地 天井先付(ブラケット18の場合)




※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。


取付寸法図・取付例（単位：mm）

G-2


ジョイントボルト固定 天井先付



コンクリート下地 天井先付（ブラケット18の場合）




C型鋼下地 天井先付





G-3

コンクリート下地 正面後付



コンクリート下地 正面先付



G1+Gフック 70A

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ハンガー

ラインナップ

ハンガーS

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- S-1専用



ハンガーS 価格

単位:円(税別)

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS	1.0m	793887	2,800	1本	2,800

※直接レールに取付けて使用するピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 10kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2
推奨



ナチュラル(シルバー)



ホワイト



ブラック

インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	1.00m ナチュラル	440811	2,280	5本	11,400
	ホワイト	440835	2,740		13,700
	ブラック	440859	2,740		13,700

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2
推奨



ハンガー15 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	1.0m	667225	3,080	1本	3,080
	2.0m	667232	3,520		3,520

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガーA

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- Tシリーズ対応



ハンガーA 価格

単位:円(税別)

	商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーA	A600 (600mm)	449784	3,410	1本	3,410
	A900 (900mm)	449807	3,740		3,740
	A1200 (1,200mm)	449791	4,510		4,510

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー8

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- S-1推奨



ハンガー8 価格

単位:円(税別)

商品名		JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー8	1.0m	881027	2,500	1本	2,500

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー コードタイプA


許容荷重 2kg

※㊸部分をまわすと
ハンガーが外れます。
コードをカットして長さ
を調節できます。

- S-1推奨



ウォームホワイト



インテリアハンガー コードタイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	2.00m ウォームホワイト	440880	1,830	5本	9,150

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15フック(単体)

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- ハンガー15追加用フック



ハンガー15フック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090

※ハンガー15に追加してご使用ください。

※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名		素材	仕上げ
ハンガーS/8	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.2mm(SUS304)	ナチュラル/ ホワイト/ ブラック
	フック	亜鉛ダイカスト	
インテリアハンガー コードタイプA	コード	ポリエステル樹脂	ウォームホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	シルバー
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック(単体)		亜鉛ダイカスト	ホワイト
ハンガーA	ロッド	ステンレス φ4mm (SUS430)	—
	フック	亜鉛ダイカスト	クロームメッキ
ハンガーE	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.8mm(SUS304)	—
	フック	SUS304	—
ハンガーEフック(単体)		SUS304	—
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ3.0mm(SUS304)	—
ハンガーGフック(単体)	本体	SUS305	梨地
	フック	SUS630	

ハンガーE

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Tシリーズ対応



ハンガーE 価格

		単位:円(税別)			
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ハンガーE E1000 (1,000mm)	458021	4,730	1本	4,730	
E1500 (1,500mm)	458038	5,060		5,060	
E2000 (2,000mm)	458045	5,280		5,280	
E2500 (2,500mm)	458052	5,830		5,830	
E3000 (3,000mm)	458069	6,160		6,160	

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

※T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Gシリーズ対応



ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm 価格

		単位:円(税別)			
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	1.00m	793498	2,000	1本	2,000
	2.00m	793504	2,300		2,300
	3.00m	793511	2,800		2,800

※ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いいただけます。ご使用時にはハンガーGフック(単体)を別途ご注文ください。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガーEフック(単体)

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- ハンガーE・ストレートハンガーE追加用フック



ハンガーEフック(単体) 価格

		単位:円(税別)			
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ハンガーEフック(単体)	770574	3,080	1コ	3,080	

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。

※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

ハンガーGフック(単体)

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- ハンガーG用ワイヤーφ3mm用フック



ハンガーGフック(単体) 価格

		単位:円(税別)			
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーGフック(単体)	ナチュラル	793528	4,000	1コ	4,000

※カラビナ付きです。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

余分なワイヤーの処理方法


ハンガーS/8・インテリアハンガーワイヤータイプA・ハンガー15の場合

- ・余ったワイヤーの先端をフックの先の穴に入れることができます。



ハンガーE・ハンガーGの場合

- ・余ったワイヤーはまるめて束ねることで絵画などの後ろへ隠すことができます。




フックスライド方法

ハンガー S/8・ハンガーE・ハンガー 15・インテリアハンガー ワイヤータイプ A

■ハンガーの位置調節方法

- ・上方向にスライドさせるときはそのまま上にスライドさせます。
- ・下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。



※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。